

art. 306 - Pulsantiera in ottone a 6 pulsanti



art. 306



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
539,00 €

539,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [Pulsanterie Toscane](#)

Descrizione



Art. 306 - Pulsantiera in ottone a sei pulsanti, sagomata su lastra ottone spessore 3 mm.
Finitura ottone lucido.
Dimensioni mm 120 x 180
Sei pulsanti in ottone massiccio.
Montaggio su scatola a muro.

Viene fornita con 6 targhette in ottone per incisione nominativi, tasselli e viti in ottone con chiave di fissaggio di sicurezza antifurto



Le pulsantiere su una fila serie 300 sono disponibili da 2 a 6 pulsanti.



La pulsantiera viene ricavata da piastre di ottone da orologeria e realizzate secondo le più antiche tradizioni fiorentine, per garantirne la facile installazione, la funzionalità e la durata nel tempo.

2 pulsanti art. 302

3 pulsanti art. 303

4 pulsanti art. 304

5 pulsanti art. 305

6 pulsanti art. 306

La pulsantiera viene ricavata da piastre di ottone da orologeria e realizzate secondo le più antiche tradizioni fiorentine, per garantirne la facile installazione, la funzionalità e la durata nel tempo.

Se occorre possiamo eseguire le incisioni sulle targhette.

La lavorazione di incisione è realizzata con bulino a 60° diametro 6mm con macchina LVL A3 PRO avanzamento F2500 rotazione Mandrino S18000 controllo Mach3 per garantire l'incisione nel tempo.

Il costo di ogni incisione su targhetta è di **euro 15,00** e può essere eseguita su una riga, su due righe o su tre righe.

Esempio.:

ROSSI - VERDI	<i>una riga</i>
ROSSI VERDI	<i>due righe</i>
ROSSI VERDI GIALLI	<i>tre righe</i>

Per richiedere l'incisione occorre ordinare anche l'art. **80-QS** e scrivere nelle note il nominativo

da incidere

per informazioni: info@dainobianco.it tel.: 335 440468

Tutte le pulsantiere e campanelli in ottone da orologeria

possono essere forniti nelle seguenti

finiture

Esempi
dei

Tipi di
Finitura

Descrizione della Finitura



Finitura OL - OTTONE LUCIDO NATURALE

Soggetto ad ossidarsi a contatto con gli agenti atmosferici, modifica nel tempo lo stato di lucentezza iniziale.

Se si desidera una costante brillantezza si deve pulire periodicamente con prodotti specifici per la lucidatura dell'ottone.

Se questo non viene effettuato l'ottone tenderà ad assumere la colorazione tipica del suo invecchiamento.

(Questa è la finitura base di serie)



Finitura OBV - OTTONE BRONZATO

Tattamento artificiale di invecchiamento precoce dell'ottone in bagni chimici.

Protetto da vernice trasparente si presenta di un colore marrone antico chiazato naturalmente.

Il costo **OBV** è il 20% in più del costo **OL** (Ottone Lucido)



Finitura OG - OTTONE GRAFITATO

Verniciatura in colore grigio grafite tipico del ferro battuto antico. Si unisce perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi in ferro.

Il costo **OG** è il 20% in più del costo **OL** (Ottone Lucido)



Finitura OCR - TRATTAMENTO AL

NIKEL + CROMO

Finitura che trova una giusta applicazione negli edifici di costruzione più moderna.

Il costo **OCR** è il 40% in più del costo **OL**
(Ottone Lucido)



Finitura PVD - TRATTAMENTO AL TITANIO

Ottone al Titanio, Trattamento al Nickel + Cromo + Titanio. Trattamento speciale al PVD con fondo nikel+cromo con riporto sotto vuoto al titanio, si distingue per la durezza della superficie ed è garantito alla resistenza agli agenti atmosferici (pioggia, sole, salmastro etc.).

Le pulsantiere al titanio si mantengono lucide e splendenti.

Sono indicate per esterni, in quelle situazioni particolarmente esposte a umidità dove l'ottone si o

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.